

KEY SUPPORT

TEKNISK DATABLAD – JUSTERBAR PLASTFOT

K-A05 (18–25 mm)

Beskrivelse:

K-A05 justerbar plastfot for hevede gulv med lav byggehøyde fra 18 mm til 25 mm. Utstyrt med to-komponents hode med sklisikkert gummi på toppen.

Består av en kompakt base med diameter 195 mm som hviler på underlaget, og en mellomskrue for presis høydejustering.

Tekniske egenskaper:

- Produsert av resirkulert polypropylen (PP).
- Høydeområde: 18–25 mm.
- Komponenter: base, hode og helningskorrigerer.
- Toppdiameter: 147 mm, overflateareal 170 cm², veggtykkelse 5 mm.
- Bunn-diameter: 195 mm, overflateareal 299 cm², veggtykkelse 5,5 mm.
- Bestandig mot vær, UV-lys, aldring og de fleste kjemiske reaksjoner.

Tilbehør:

- Nøyaktighetspakning (K-AS) i EPDM, 1 mm og 2 mm tykkelser, forhindrer ujevnheter ved flislegging.
- Gummipute (K-P) i EPDM absorberer vibrasjoner fra ujevnt underlag.
- Avstandsstykker (K-SP, K-SA) for ulike flis- og bjelkeoppsett.
- Monteringsutstyr for bjelker (K-AW, K-AR, K-AX, K-AP).

Testresultater:

Test	Høyde (mm)	Belastning (kg)	Belastning (kN)
1/1	18	2 600	25,5
1/2	18	2 030	19,9
1/4	18	1 220	12,0
1/1	25	1 980	19,4
1/2	25	1 520	14,9
1/4	25	980	9,6

Bruksområde:

De justerbare plastføttene fra Askøy Murerverktøy AS gjør det mulig å justere høyden presist og stabilt.

Egner seg spesielt godt til installasjoner der lav byggehøyde er nødvendig.

Kan brukes under keramiske fliser, tregulv, naturstein, betongheller og metallplater.


Kontaktinformasjon:

Askøy Murerverktøy AS

Tlf: 55 94 74 94

www.askmur.no

Dato: 13.01.2025



Askøy
Murerverktøy