

KEY SUPPORT

TEKNISK DATABLAD – JUSTERBAR PLASTFOT K-A2 (52 mm – 82 mm)

Beskrivelse:

K-A2 justerbar plastfot for hevede gulv med høydeområde fra 52 mm til 82 mm.

Utstyrt med to-komponents hode med sklisikkert gummi på toppen.

Består av en sylinderformet base med diameter 195 mm som hviler på underlaget, samt en mellomskrue med låsesystem for sikker høydejustering.

Tekniske egenskaper:

- Produsert av resirkulert polypropylen (PP).
- Høydeområde: 52–82 mm.
- Komponenter: base, hode og helningskorrigerer.
- Toppdiameter: 147 mm, overflateareal 170 cm², veggtykkelse 5 mm.
- Bunn-diameter: 195 mm, overflateareal 299 cm², veggtykkelse 5,5 mm.
- Bestandig mot vær, UV-lys, aldring og de fleste kjemiske reaksjoner.

Tilbehør:

- Nøyaktighetspakning (KA-S) i EPDM, 1 mm og 2 mm tykkelser, forhindrer ujevnheter ved flislegging.
- Helningskorrigerer (KS-C) monteres under foten for å kompensere for dreneringsfall.
- Gummipute (K-P) i EPDM absorberer vibrasjoner fra ujevnt underlag.
- Avstandsstykker (KS-F, KS-T, KS-A, KS-P) i ulike former og tykkelser for flis- og bjelkeoppsett.
- Monteringsutstyr for bjelker (KA-W, KA-R, KA-X, KA-P).

Testresultater:

Test	Høyde (mm)	Hellingsvinkel	Belastning (kg)	Belastning (kN)
1/1	52	0 %	2 305	22,6
1/2	52	0 %	1 346	13,2
1/4	52	0 %	607	6,0
1/1	82	5 %	1 066	10,5
1/2	82	5 %	597	5,9
1/4	82	5 %	296	2,9

Bruksområde:

De justerbare plastføttene fra Askøy Murerverktøy AS gjør det mulig å justere høyden presist og stabilt.

Kan brukes under keramiske fliser, tregulv, naturstein, betongheller, metall- eller glassfiberplater. Egner seg til alle stabile underlag, inkludert direkte over isolasjonsplater.


Kontaktinformasjon:

Askøy Murerverktøy AS

Tlf: 55 94 74 94

www.askmur.no

Dato: 13.01.2025



**Askøy
Murerverktøy**