

KEY SUPPORT

TEKNISK DATABLAD – JUSTERBAR PLASTFOT

K-A3 (82–135 mm)

Beskrivelse:

K-A3 justerbar plastfot for hevede gulv med høydeområde fra 82 mm til 135 mm.

Utstyrt med to-komponents hode med sklisikkert gummi på toppen.

Består av sylinderformet base med diameter 195 mm og en mellomskrue med låsesystem for sikker høydejustering.

Tekniske egenskaper:

- Produsert av resirkulert polypropylen (PP).
- Høydeområde: 82–135 mm.
- Komponenter: base, hode og helningskorrigerer.
- Toppdiameter: 147 mm, overflateareal 170 cm², veggtykkelse 5 mm.
- Bunn-diameter: 195 mm, overflateareal 299 cm², veggtykkelse 5,5 mm.
- Bestandig mot vær, UV-lys, aldring og de fleste kjemiske reaksjoner.

Tilbehør:

- Nøyaktighetspakning (K-AS) i EPDM, 1 mm og 2 mm tykkelser, forhindrer ujevnheter ved flislegging.
- Helningskorrigerer (K-SC) monteres under foten for å kompensere for dreneringsfall.
- Gummipute (K-P) i EPDM absorberer vibrasjoner fra ujevnt underlag.
- Avstandsstykker (K-SP, K-SA) for ulike flis- og bjelkeoppsett.
- Monteringsutstyr for bjelker (K-AW, K-AR, K-AX, K-AP).

Testresultater:

Test	Høyde (mm)	Belastning (kg)	Belastning (kN)
1/1	82	1 590	15,6
1/2	82	1 170	11,5
1/4	82	800	7,8
1/1	135	1 310	12,8
1/2	135	930	9,1
1/4	135	570	5,6

Bruksområde:

De justerbare plastføttene fra Askøy Murerverktøy AS gjør det mulig å justere høyden presist og stabilt.

Kan brukes under keramiske fliser, tregulv, naturstein, betongheller, metall- eller glassfiberplater.

Egner seg til alle stabile underlag, inkludert direkte over isolasjonsplater.


Kontaktinformasjon:

Askøy Murerverktøy AS

Tlf: 55 94 74 94

www.askmur.no

Dato: 13.01.2025



Askøy
Murerverktøy