

KEY SUPPORT

TEKNISK DATABLAD – PLASTFOT K-14 (14 mm)

Beskrivelse:

K-14 er en lav plastfot for hevede gulv med total høyde på 14 mm.

Kan deles i fire deler for å kunne brukes i hjørner og langs kanter uten ekstra kostnad.

Tekniske egenskaper:

- Produsert av resirkulert polypropylen (PP).
- Høyde: 14 mm.
- Ytre diameter: 150 mm.
- Indre diameter: 80,2 mm.
- Bestandig mot vær, UV-lys, aldring og de fleste kjemiske reaksjoner.

Testresultater:

Test	Høyde (mm)	Hellingsvinkel	Belastning (kN)	Belastning (kg)
1/1	20	0 %	58,25	5 940
1/2	20	0 %	52,50	5 356
1/4	20	0 %	45,25	4 615

Forklaring:

- **1/1:** Belastning fordelt jevnt over hele overflaten.
- **1/2:** Belastning påført halvparten av overflaten.
- **1/4:** Belastning påført en fjerdedel av overflaten.
(1 kN = 101,9 kg)

Bruksområde:

Key Support plastføtter gjør det mulig å bygge opp nøyaktig høyde uten faste konstruksjoner. Egner seg for alle typer keramiske fliser, tredekke, naturstein, betongheller, metall- eller glassfiberplater.

Kan brukes på alle stabile underlag, inkludert direkte over isolasjonsplater.

Dekningsgrad:**Flisstørrelse (cm) m² per stk.**

30 x 30	11,10
40 x 40	6,25
30 x 60	5,56
40 x 60	4,17
50 x 50	4,00
60 x 60	2,78



Kontaktinformasjon:

Askøy Murerverktøy AS

Tlf: 55 94 74 94

www.askmur.no

Dato: 13.01.2025



**Askøy
Murerverktøy**